

## **Prestatieverklaring**

Nr.0001-30/06/2017

### **1. Aard van het bouwproduct:**

Grande Nobles, depot, gourmet.

Ruimteverwarming gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

### **2. Beschrijving van het bouwproduct:**

Grande Nobles, depot, gourmet.

### **3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:**

Ruimteverwarming gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

### **4. Naam en adres fabrikant:**

Altech B.V

Oosterinslag 15

3871 AL Hoevelaken

Nederland

[www.altechkachels.nl](http://www.altechkachels.nl)

### **5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:**

N.V.T.

### **6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP:**

Systeem 3

### **7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:**

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, aangemelde instantie nr.1625, heeft conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 een testprocedure onder systeem 3 uitgevoerd en testrapport nr. 40 12 3091 verstrekt.

## 8. Aangegeven prestaties

<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Essentiele kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>
<b>Brandveiligheid</b>	<b>Voldaan</b>
Reactie bij brand	A1
Afstand tot brandbaar materiaal	Minimum afstanden, in mm Tot achterwand: 350 Tot zijwand: 500 Tot plafond/boven de kachel: - Front/voor de kachel: 950 Tot vloer/onder de kachel: 0
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,09 % CO: 1125 mg/m <sup>3</sup> NOx: 119 mg/m <sup>3</sup> THC: 72 mg/m <sup>3</sup> PM: 11 mg/m <sup>3</sup>
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	N.V.T.
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	230 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
<b>Thermische prestatie</b>	
Nominaal vermogen	9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	9 kW
Waterverwarmingsvermogen	
Rendement	80%

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.  
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

**Ondertekend voor en namens de producent door:**

Hoevelaken, 30/06/2017

Atie van Essen, technisch manager

